

直結型小型防毒マスク



R-5-08 型

税別 ¥ 2,290
(税込 ¥ 2,519)

特徴
フィットチェッカー内蔵で、いつでも密着性の確認が可能。密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体。取り付けられる吸収缶の種類が豊富で、様々なガスに対応できます。

仕様
面体材質:シリコンゴム
排気抵抗:40Pa以下
重量:137g以下
国家検定合格:第TN421号
使用吸収缶:KGC-1型シリーズ・KGC-5MC型(各別売)
ガス濃度0.1%以下
フィットチェッカー付き



KGC-1 型 M

仕様
適応ガス:有機ガス用
低濃度用
RoHS2 (EU)2015/863 対応

税別 ¥ 299
(税込 ¥ 329)



KGC-5MC-06

仕様
フィルター付
適応ガス:有機ガス・粉じん用
低濃度用
RoHS2 (EU)2015/863 対応

税別 ¥ 394
(税込 ¥ 433)

防じん機能付き防毒マスク 有機ガス+粉じん



7191DKG-02

税別 ¥ 4,490
(税込 ¥ 4,939)

特徴
防じん・防毒併用呼吸保護具です。有機ガス用吸収缶に高性能アルファリングフィルタ(L3)を内蔵した防じん機能を有する防毒マスクです。ダイオキシン環境(レベル1・2)や有機ガスと同時に粉じんの発生する環境で使用できます。マスクをつけたまま会話ができる伝声器付きで、フィルタRD-6(1-4543-12)を取り付ければ防じんマスク(RL3)としても使用できます。

仕様
ガス濃度0.1%以下
防じん・防毒併用
伝声器付き
面体材質:シリコンゴム
質量:165g
国家検定合格:第TN179号(区分L3):粒子捕集効率99.9%
使用吸収缶:RDG-5型、RDG-7型(各別売)



RDG-5 型

特徴
高性能フィルタ内蔵(区分L3)の有機ガス用・粉じん用吸収缶です。ダイオキシン環境(レベル1・2)等に対応します。

仕様
ガス濃度0.1%以下
有機ガス用・粉じん用吸収缶
国家検定合格第TN116号
RoHS2 (EU)2015/863 対応

税別 ¥ 1,090
(税込 ¥ 1,199)

高性能フィルタ RL3



7121R-03 型

税別 ¥ 3,500
(税込 ¥ 3,850)

特徴
弊社製RL3クラス防じんマスクの中で最軽量(平均157g)フィルタを吸収缶「RDG-5(別売)」と交換して防じん機能を有する防毒マスクとしても使用可能

仕様
粒子捕集効率:RL3(99.9%以上)
吸気抵抗:85Pa以下
排気抵抗:52Pa以下
質量:172g以下
RL3
ろ過材:アルファリングフィルタRD-6
頭紐:タイプRB
半面型



RD-6 型

特徴
防じんマスク用交換フィルターです。

仕様
入数:2個1組
RoHS2 (EU)2015/863 対応

税別 ¥ 1,260
(税込 ¥ 1,386)

使い捨て式防じんマスク



ハイラック 350

税別 ¥ 2,390
(税込 ¥ 2,629)

特徴
防じんマスク区分DS2、N95合格の使い捨て式防じんマスクです。コロナ病棟でもご使用いただけます。その他、粉じんの発生する作業や日曜大工などのDIY作業、農薬散布にも効果があります。3D立体接顔クッションが顔との接触面積を十分に確保して密着性を向上させます。しっかりと顔に密着させるためにしめひもの長さ調節可能になっています。面体内側を保形ネットで補強しているため休憩などで一時的に折り曲げた後再利用しても型崩れしません。金属部品不使用の為完全焼却可能です。

仕様
区分:DS2
10枚入
粒子捕集効率:社内基準値:95.0パーセント以上・平均値:98.4パーセント
吸気抵抗:社内基準値:50Pa以下・平均値:35Pa
排気抵抗:社内基準値:50Pa以下・平均値:35Pa
質量:社内基準値:12.1g以下・平均値:9.1g
使用限度時間:13時間

注)掲載商品は全て、1度のご注文につき送料が税別1,200円かかります。

ユニコロム

UNICOLUM
CO.,LTD.

札幌 札幌市北区新川西4条4丁目2番5号
TEL:011-792-5100 FAX:011-792-5170
旭川 旭川市永山5条8丁目1番17号
TEL:0166-46-2198 FAX:0166-73-4936
釧路 釧路市星が浦北4丁目1番5
TEL:0154-53-0577 FAX:0154-65-1646
十勝 帯広市西24条北2丁目5番地41
TEL:0155-37-8186 FAX:0155-67-7630
北見 北見市緑町4丁目2番4号
TEL:0157 36 4310 FAX:0157 36 4105