

REELOCK
mini

タイプ2

フルハーネス型 墜落制止用器具用
巻取式 タイプ2 ランヤード

「mini」がベースのタイプ2

超小型 & 超軽量で人気の REELOCK mini をベースにタイプ2を開発。
行動範囲を確保するためランヤードを長くし作業性を向上。
ストラップは幅を増やし約 30% の強度アップ。高速ロックで落下距離
をおさえつつ、高性能のショックアブソーバで衝撃を緩和します。



ランヤードの長さは約 1,950mm

行動範囲を狭めない長いランヤード
超高分子量ポリエチレン製で軽く強いストラップ



巻取器を新たに作製

通常よりも長いストラップを巻き取りながらも
大型化を回避した新規作製の巻取ケース



タフ & 軽量ショックアブソーバ

タイプ2の使用用途に耐えうる衝撃緩衝性能
をもちながら軽量かつ小型

**タイプ2 ランヤードの
使用可能シチュエーション**



小型のアルミ製カラビナ

自動で環が閉じるツイストロック
高強度かつ小さく邪魔にならない

ランヤードの長さ：1,950mm
製品重量：990g



HL2-BS-130型

ロック装置付き巻取器
タイプ2ランヤード

使用可能な質量
130kg

REELOCK mini フルハーネス型用

巻取器：樹脂製ケース
ストラップ：幅25mm 厚さ：1,35mm（超高分子量ポリエチレン）
長さ：約1,950mm（ストラップ収納時 約700mm）
ショックアブソーバ：第二種 ナイロン製カパー
フック：No.57T2（UJ環付き）
D環側コネクタ：アルミ製軽量ミニカラビナ（ASC型）
重量：約990g

ランヤードの長さ：1,980mm
製品重量：1,810g



HL2-BW-130型

ロック装置付き巻取器
タイプ2ランヤード

使用可能な質量
130kg

REELOCK mini フルハーネス型用

巻取器：樹脂製ケース
ストラップ：幅25mm 厚さ：1,35mm（超高分子量ポリエチレン）
長さ：約1,980mm（ストラップ収納時 約730mm）
ショックアブソーバ：第二種 ナイロン製カパー
フック：No.57T2（UJ環付き）
D環側コネクタ：アルミ製軽量ミニカラビナ（ASC型）
重量：約1,810g

■ランヤードの性能

種類	種別	製造年月
フルハーネス型	第二種(6kN)	巻取器ケース裏面に表示
使用可能な質量	最大自由落下距離	落下距離
130kg	4.0m	4.0~5.6m
(参考値) 100kg	4.0m	3.8~5.3m

⚠ タイプ2ランヤード 使用上のご注意

タイプ2ランヤードのフックは、足元などの腰より低い位置にも掛けることができますが、下記について十分にご注意を頂く必要があります。

□落下距離や身体に掛かる衝撃（負担）はタイプ1と比較し増えます。

タイプ1の自由落下距離 1.8m、衝撃荷重 4kN 以下に対し、タイプ2の自由落下距離は 4m、衝撃荷重は 6kN 以下が基準です。（規格で定められている基準）

□エッジ切れへの対策（養生等）を必ず行って下さい。墜落途中にロープが触れる可能性がある箇所も同様です。

墜落時にロープがエッジに接触した場合、切断のリスクは極めて高くなります。対策を行えない場合は、使用を避けてください。

□墜落制止時にフックへ横荷重が加わらないようにしてください。

フックに対し無理な方向に大きな荷重が加わると、フックが破損し非常に危険です。フックの設置状態にご注意ください。

製造元

サンコー株式会社

<https://www.sanko-titan.co.jp/>

販売元

本社・本社工場 〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1丁目14番7号 TEL.06-6394-3541(代) FAX.06-6395-0041
東京支店 〒160-0004 東京都新宿区四谷4丁目25番5号 TEL.03-3352-5404 FAX.03-3350-5320
北海道営業所 〒003-0011 北海道札幌市白石区中央1条7丁目8番1号 TEL.011-864-4033 FAX.011-864-4035
東北営業所 〒980-0012 宮城県仙台市青葉区錦町1丁目1番8号 TEL.022-797-9860 FAX.022-797-9851
名古屋営業所 〒456-0013 愛知県名古屋市中区外土居町9番14号 TEL.052-265-9831 FAX.052-265-9832
九州営業所 〒814-0164 福岡県福岡市早良区賀茂4丁目6番28号 TEL.092-873-0392 FAX.092-873-0948
岡山工場